

DD-45 GOLD ET2

Séchoirs GOLD



EASY TOUCH 2

Ecran tactile 7" convivial et programmable ET2.
Connexion USB.
Plateforme en ligne gratuite pour la programmation, la télémétrie, l'analyse de données
Affichage de vidéos (pubs, instructions, etc.)
37 langues disponibles



FONCTIONNALITÉS

Inversion de sens du tambour standard
Tambour inox standard
Variateur de fréquence standard



EFFICIENCE

CARE DRY - Contrôle de l'humidité intelligent avec mesure précise de température à l'entrée d'air du tambour
AIR RE-CYCLE - Système de recirculation d'air efficace
ISOLATION THERMIQUE - Circuit d'air complet et hublot double vitrage
OPTIMAL FLOW - nouveau système d'optimisation du flux d'air
Grand filtre à peluches tiroir



POLYVALENCE

Fait-sur-mesure - personnalisation
WET CLEANING



CONNECTIVITÉ

Communication Danube Online - IoT standard
Service technique à distance
Gestion de blanchisseries



ERGONOMIE

Filtre à peluches tiroir, maille en acier inox
Grand diamètre de porte
Sens d'ouverture de porte ajustable sur site



MAINTENANCE

Panneau de commande rabattable : accès facile et ergonomique
Menu technique : statistiques, récupération de données pour le SAV, mises à jour logicielles, etc.
Accès facile aux composants



AUTRES

Carrosserie en skinplate gris, aspect inox
NOUVEAU : transmission par motoréducteur sur modèles DD-45 à 80
SPRINKLER - Système anti-incendie
SOFT DRY - Nouvelles perforations du tambour
COOL DOWN - anti-froissement en fin de cycle
Chauffage électrique, gaz ou vapeur
Homologation CE



OPTIONS


- Licence IoT - Danube Online
- GA Porte coulissante automatique modèles 45 à 80 (avec hublot double vitrage)
- GM Porte coulissante manuelle modèles 45 à 80 (indisponible avec hublot double vitrage)
- NG Séchoir chauffage gaz naturel (propane standard)
- TS Kit bascule frontale pour modèles 45 à 80
- RD Ouverture de porte opposée 45-80
- TR Modèle tropicalisé (ET2)
- DS Dosificateur / pulverisateur de parfum
- AF panneau arrière avec filtre air de 45 à 80
- F06 filtre peluches mailles 0,6mm (standard 0,3mm)
- F12 Filtre peluches mailles 1,2mm (standard 0,3mm)
- SSC Carrosserie inox 45
- SSF Panneau frontal inox 45, 60, 80
- LPB Batterie vapeur basse pression 45,60,80
- 400V 3N 60 Hz DD-45-80 E/S
- 400V 3N 60 Hz DD-45-80 G
- 230V 3~ 50 Hz DD-45-80 G/S
- 230V 3~ 60 Hz DD-45,80 S
- 230V 3~ 60 Hz DD-45,80 G
- WB Emballage bois 45
- 440/480V 3~ 60 Hz DD-45-60-80

CAPACITE ET TAMBOUR		UNIT.	DD-45 GOLD ET2
Capacité 1/18		Kg	50
		lb	110,2
Capacité 1/20		Kg	45
		lb	100
Ø Tambour		mm	1.225
		inch	48,2
Longueur tambour		mm	760
		inch	29,9
Volume tambour		l	900
		cu ft	31,78
Ø Ouverture porte		mm	802
		inch	31,6
Hauteur centre porte		mm	1.275
		inch	50,2
Hauteur du sol au bas de porte		mm	813
		inch	31,99
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE			
Capacité d'évaporation		L/h	45
		US gallon/h	11,89
Production horaire		Kg/h	90
		lb/h	198,41
Puissance chauffage installée		kW	54
Puissance électrique installée		kW	57
Moteur tambour		kW	0,75
CHAUFFAGE GAZ			
Capacité d'évaporationn (mod. gaz)		L/h	48,20
		US gallon/h	12,73
Production horaire (mod. gaz)		Kg/h	96,40
		lb/h	212,52
Puissance chauffage gaz installée		kcal/h	51591
		Btu/h	204728
Puissance chauffage gaz installée		kW	60
Puissance électrique installée		kW	3
Consommation instantanée gaz propane (G31)		Kg/h	5,14
		lb/h	11,33
Consommation instantanée gaz naturel (G20)		m ³ /h	6,35
		cfm	3,74
Ø Entrée gaz		BSPP ISO 228-1	3/4"
CHAUFFAGE VAPEUR			
Puissance chauffage vapeur installée		kW	91
		Btu/h	310505
Puissance électrique installée		kW	3
Consommation vapeur (8 barG) - Standard		kg/h	121
Consommation vapeur (116 psiG)		lb/h	145,8
Pression vapeur		barG	7 - 12
		psiG	101,5 - 175
Entrée - sortie vapeur standard		BSPT- ISO7.1	1"
Entrée vapeur - sortie condensats		NPT ANSI B1.20.1 Tapered	1"
Consommation vapeur (5 barG) - Basse pression		kg/h	142
Consommation vapeur (72,5 psiG) - Basse pression		lb/h	171,1
Pression vapeur (basse pression)		barG	4 - 7
		psiG	58 - 101,5
Entrée - Sortie vapeur - Basse pression		BSPT- ISO7.1	1" 1/2
VENTILATION			
Puissance moteur ventilateur		kW	2,20
Débit d'air nominal		m ³ /h	4.500
		cfm	2649



Ø Sortie buées	mm	300	
Ø Sortie buées	inch	11,81	
ÉMISSION DE CHALEUR			
Émission totale de chaleur max.	kW	3,8	
	Btu/h	12905	
Émission maximale de chaleur frontale	kW	1,1	
	Btu/h	3687	
CONNEXIONS			
Tension 230V - I + N + T	N° x mm ² / A	E	G / S
Tension 230V - III + T	N° x mm ² / A	-	-
Tension 400V - III + N + T	N° x mm ² / A	5 x 35 / 100A	5 x 2,5 / 20A
DIMENSIONS NETTES / DIMENSIONS AVEC EMBALLAGE			
Largeur nette / brute	mm	1.270 / 1.330	
	inch	50 / 52,4	
Profondeur nette / brute	mm	1.106 / 1.185*	
	inch	43,5 / 46,65*	
Hauteur nette/brute	mm	2.380 / 2.200	
	inch	93,7 / 86,6	
Poids net / brut	Kg	395 / 430	
	lb	871 / 948	
AUTRES			
Niveau sonore	dB	67	

* Dimensions modèle 45 kg gaz ou vapeur identique au modèle 80 kg (incorpore les batteries à l'arrière)



- 01 CONNEXION ELECTRIQUE
- 02 SORTIE BUEES Ø300
- 03 CONNEXION GAZ 3/4"
- 04 CONNEXION VAPEUR (45kg) 1"
- 05 CONNEXION VAPEUR (60kg / 80kg) 1"
- 06 SORTIE CONDENSATS (45kg) 1"
- 07 SORTIE CONDENSATS (60kg / 80kg) 1"
- 08 VANNE D'EAU ANTI-INCENDIE 3/4"
- 09 CONNEXION ETHERNET

	A	B	C	D	D1	E	E1	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
DD-45	2380*	2045	874	1981	2311	211	80	1270	1106	956	248	935	802	2088	214	240	244	1841	308	160	1053
DD-60	2380*	2045	874	1981	2311	211	80	1270	1366	956	248	935	802	2088	214	240	244	1841	308	160	1053
DD-80	2380*	2045	874	1981	2311	211	80	1270	1598	956	248	935	802	2088	214	240	244	1841	308	160	1053

* Mesure avec pieds montés (30mm)

