



COMPACT BLUEWASHBOX

Solución BlueWash



PRESTACIONES

MÁQUINAS INCLUIDAS

Contenedor compacto de lavandería compuesto por:

- Lavadora de 18 Kg
- Lavadora de 8 Kg
- Secadora de 18 Kg

Caldera eléctrica para agua caliente (capacidad 80 litros).

Posibilidad de incorporar el nuevo centro de pago DANUBE LAUNDRY KIOSK, con pantalla digital de 12", que admite pagos sin contacto con tarjeta o con dispositivos inteligentes (NFC).

Potencia de instalación reducida, tan solo 17kW.

Un único punto de conexión de red eléctrica, agua y desagüe en el fondo del contenedor. Amplia superficie para poder adaptarse a la instalación.

Opción pack invierno recomendada para temperaturas ambiente inferiores a -10°C.



EASY TOUCH 2

Todas las máquinas están controladas por EASY TOUCH 2, con pantalla táctil a color de 7", totalmente programable y de fácil de usar.

37 idiomas disponibles



CONECTIVIDAD

Comunicación DANUBE ONLINE - Conectividad estándar y gratuita.

DANUBE ONLINE IoT te permite gestionar tu lavandería compacta, crear programas de descuentos, ver estadísticas, etc.

Pago a distancia mediante **DANUBE LAUNDRY APP**, para pagos mediante código QR, promociones y reserva de máquinas.



VERSATILIDAD

A medida: la Bluewashbox compacta se puede personalizar. Lista para ser transportada fácilmente con Fenwick desde abajo o con grúa mediante 4 puntos de elevación.

VARIAS APLICACIONES

Gasolineras, estaciones de lavado de vehículos, yacimientos mineros o petrolíferos, aparcamientos públicos, eventos multitudinarios, supermercados, inversores, campings, catástrofes naturales, zonas de incendios, etc.



ROBUSTEZ

Estructura fabricada en acero galvanizado con carenado skinplate.

Cristal de seguridad compuesto por vidrio de 5mm, film de polivinil butiral y otro film de vidrio de 5mm.



MANTENIMIENTO

Acceso fácil y ergonómico para técnicos y trabajadores de lavandería a través de los paneles laterales y trasero.

Equivalencia de piezas: muchas piezas clave son idénticas para todos los modelos (contactores, componentes electrónicos, motor, etc.).

Fácil acceso a los componentes para su reparabilidad a través de paneles frontales, laterales y traseros con bisagras.

Menú técnico: telemetría, diagnóstico de fallos, etc.



OPCIONES

- FL Retroiluminado frontal
- PO Central de pagos integrada DANUBE LAUNDRY KIOSK 12"
- RL Retroiluminado posterior
- Sistemas de pago para autoservicio
- SP Paneles solares
- MP Embalaje para contenedor
- WP Pack invernal
- Opción 230V/III/60Hz
- PD Sistema de domótica

| DATOS GENERALES | UNIT. | COMPACT BLUEWASHBOX |
|--|-------------------------|---------------------|
| Central de Pago (kiosko 12,1") | - | OPC. |
| Monederos (3 unidades) | - | OPC. |
| Caja monedas (3 unidades) | - | OPC. |
| Pack Invernal | - | OPC. |
| Placas solares | - | OPC. |
| Luminoso frontal / posterior | - | OPC. |
| Pack domótica | - | OPC. |
| CONEXIONES | | E |
| Tensión 400V III 50Hz | Nº x mm ² /A | 4x4+T - 32A |
| Tensión 230V III 60Hz | Nº x mm ² /A | 3x10+T - 50A |
| Entrada de agua | inch | 3/4" |
| Presión de agua | Kgs/cm ² | 2-4 |
| Consumo máximo de agua* | Lit/h | 120 |
| Desagüe | inch | 3" |
| Capacidad de desagüe | Lit/h | 200 |
| Red | Ethernet | RJ45 |
| DIMENSIONES / DIMENSIONES CON EMBALAJE | | |
| Ancho neto / Ancho bruto | mm | 2877 / 2990 |
| Profundo neto / Profundo bruto | mm | 1974 / 2562 |
| Alto neto / Alto bruto | mm | 2235 / 2100 |
| Peso neto / Peso bruto | Kg | 1500 / 1650 |
| Volumen embalaje | m ³ | 16 |

* Programa COIN



