



PRESTACIONES

DES-F

Desmanchadora en frío con brazo desmanchador en inoxidable y aspirador.

- Equipada con dos pistolas de desmanchar con circuito independiente, dos depósitos de producto y antena soporte.
- Plato de trabajo de acero inox AISI 304.
- Dimensiones del plato: 800 x 260 x 175 mm.
- Conexión eléctrica: 230V - 1+N / 50-60 Hz.
- Necesita aire comprimido: consumo 150 NI/min, presión 6 bar.

DES-F GC

- Modelo con compresor de aire incorporado
- Conexión eléctrica 230/400V III 50Hz.

MINI-DES

Desmanchadora compacta para la eliminación de manchas en frío con unidad de succión integrada

- Equipada con dos depósitos de producto y dos pistolas quitamanchas en frío de circuito independiente.
- Un pedal de accionamiento.
- Plato en acero inoxidable AISI-304 (400 x 200 x 35 mm)
- Conexión eléctrica: 230V 1+N / 50-60 Hz.
- Necesita aire comprimido: consumo 30 NI/min, presión 6-8 bar.



OPCIONES

- Pistola de vapor DES-F

DATOS GENERALES	UNIT.	DES-F GC
Dimensiones plato	mm	800 x 260 x 175
Caldera	-	NO
Compresor	-	SÍ
Pistola vapor	-	OPC
POTENCIA		
Motor aspiración	HP	0,6
Motor compresor (opcional)	kW	2
CONEXIONES		
Ø Entrada vapor	BSP	3/8"
Ø Salida condensados vapor	BSP	3/8"
Presión alimentación vapor	bar	4-6
Presión de trabajo vapor	bar	5
Consumo vapor	kg/h	3-5
Ø Entrada aire	BSP	1/4"
Ø Salida aire	mm	90
Presión alimentación aire	bar	5-8
Presión de trabajo aire	Kg/h	6
Consumo de aire	NI/min	150
DIMENSIONES / DIMENSIONES CON EMBALAJE		
Ancho neto / Ancho bruto	mm	1.270 / 1.300
Profundo neto / Profundo bruto	mm	600 / 650
Alto neto / Alto bruto (antena plegada)	mm	1.900 / 1.160
Peso neto / Peso bruto	Kg	78 / 118
Volumen	m ³	1,45 / 0,98
OTROS		
Voltaje	V	230/400 V 3~ 50-60 Hz
Nivel sonoro	dB	<70

