



FONCTIONNALITÉS

DES-F

Table de détachage à froid avec aspirateur incorporé et bras aspirant en inox.

- Équipée de deux bacs à produits, de deux pistolets air avec circuits indépendants, deux bacs à produits, support câble et bras aspirant.
- Plateau de travail en inox AISI 304,
- Dimensions plateau 800 x 260 x 175 mm.
- Tension 230V 1+N / 50-60 Hz.
- Nécessite le branchement sur air comprimé : consommation 150 NI/min, pression 6 bar

DES-F GC

- Modèle avec compresseur air intégré
- Connexion électrique 230/400V III 50Hz.

MINI-DES

Table de détachage à froid compacte avec aspirateur incorporé.

- Équipée de deux pistolets air avec circuits indépendants et deux bacs à produits.
- Une pédale de fonctionnement.
- Plateau en inox AISI 304 (400 x 200 x 35 mm).
- Tension 230V 1+N / 50-60 Hz.
- Nécessite le branchement sur air comprimé : consommation 30 NI/min, pression 6-8 bar.



OPTIONS

- Pistolet vapeur pour DES-F

DONNEES GENERALES	UNIT.	DES-F GC
Dimensions plateau	mm	800 x 260 x 175
Chaudière	-	NON
Compresseur	-	SI
Pistolet vapeur	-	OPT
PUISSANCES		
Moteur aspiration	HP	0,6
Moteur compresseur	kW	2
CONNEXIONS		
Ø Entrée vapeur	BSP	3/8"
Ø Condensats	BSP	3/8"
Pression d'alimentation vapeur	bar	4-6
Pression de service vapeur	bar	5
Consommation vapeur	kg/h	3-5
Ø Entrée air	BSP	1/4"
Ø Sortie air	mm	90
Pression d'alimentation air	bar	5-8
Pression de service air	Kg/h	6
Consommation air	Nl/min	150
DIMENSIONS / DIMENSIONS D'EMBALLAGE		
Largeur nette / Largeur brute	mm	1.270 / 1.300
Profondeur nette / Profondeur brute	mm	600 / 650
Hauteur nette / hauteur brute (antenne repliée)	mm	1.900 / 1.160
Poids net / Poids brut	Kg	78 / 118
Volume	m ³	1,45 / 0,98
AUTRES		
Tension	V	230/400 V 3~ 50-60 Hz
Niveau sonore	dB	<70

