MP-AS

Tables de repassage sans chaudière

FONCTIONNALITÉS

MP-A / MP-AS / MP-ASV

Modèles avec électro-aspirateur incorporé sans chaudière (à connecter sur réseau vapeur) :
• Table aspirante + fer vaporisant avec plateau universel chauffé électriquement.
• Température du plateau réglable par thermostat.
• Aspirateur monophasé incorporé
• Alimentation d'eau et contrôle de la pression automatiques
• Pompe à eau
• Dimensions du plateau 1.200 x 400 x 250 mm
• Commande par pédale.
• A raccorder sur réseau vapeur externe.
• Hauteur de plateau réglable pour modèle MP-AS de 750 à 950 mm

MP-A : Chauffante, aspirante

MP-AS : Chauffante, aspirante, soufflante
• Dispositif d'aspiration et de soufflage monophasé intégré, contrôlé par double pédale
• Nécessite une alimentation externe en air comprimé (consommation 5 l/min)

MP-ASV : Chauffante, aspirante, soufflante et vaporisante
• Dispositif d'aspiration et de soufflage monophasé intégré, contrôlé par double pédale
• Nécessite une alimentation externe en air comprimé (consommation 5 l/min)



OPTIONS

• Jeannette avec bras aspirant pour MP-A/MP-A-C/MP-AS/MP-AS-C
• Pistolet vapeur pour MP-A/MP-A-C/MP-AS/MP-AS-C
• Roulette et rail pour fer avec éclairage pour MP-A/MP-A-C/MP-AS/MP-AS-C

CAPACITÉ	UNIT.	MP-AS
Chaudière	-	NON
Capacité chaudière	l	-
Dimensions plateau	mm	1.200 x 400 x 270
Hauteur de plateau réglable	-	OUI
OPTIONS		
Jeannette avec bras modèle manche aspirant	-	OPT.
Pistolet vapeur	-	OPT.
Roulette et rail avec équilibreur et éclairage	-	OPT.
Second fer	-	N/A
PUISSANCES		
Moteur aspiration	kW	0,45
Moteur pompe	kW	-
Puissance fer	kW	0,83
Puissance table	kW	1
Puissance chaudière	kW	-
Puissance bras (option)	kW	0,09
CONNEXIONS		
Ø Entrée eau	BSP	-
Ø Vidange chaudière	BSP	-
Ø Entrée vapeur	BSP	1/4"
Pression vapeur	BAR	-
Consommation vapeur	kg/h	5
Ø Entrée air	BSP	-
Pression air	BAR	-
Consommation air	Nl/min	-
DIMENSIONS HORS TOUT / DIMENSIONS D'EMBALLAGE		
Largeur nette / Largeur brute	mm	1.500 / 1.520
Profondeur nette / Profondeur brute	mm	600 / 580
Hauteur nette / Hauteur nette	mm	930 / 1.120
Poids net / Poids brut	kg/h	81 / 97
Volume	m3	0,84 / 0,99
AUTRES		
Tension 50-60 Hz	Hz	230V I 50
Niveau sonore	dB	70