



WREC-150 T2

Bac de récupération d'eau AQUABAC



EFFICIENCE

Pour économiser jusqu'à 70 % d'eau et jusqu'à 40 % d'énergie
Economies de détergents



MAINTENANCE

Plug and play
Ne requiert pas beaucoup d'espace
Réservoirs autonettoyants avec des programmes prédéterminés
(pour les laveuses équipées du contrôle ET2)
Réservoirs faciles à retirer et à nettoyer



AUTRES

1, 2 ou 3 compartiments
Panneaux externes en skinplate, aspect inox
Réservoirs en polyéthylène haute densité
2 capteurs de niveau d'eau dans chaque réservoir
Composition personnalisée des réservoirs
Réservoirs de 80 litres pour les laveuses frontales de 11 à 18 kg
et barrière de 16 kg
Réservoirs de 150 litres pour les laveuses frontales de 22 à 28
kg et barrière de 22 kg



RESERVOIRS	UNIT.	WREC-150 T2
Bacs	L.	150x2
Capacité laveuses frontales	Kg	28-35
Capacité laveuses barrières	Kg	27-35
CONNEXIONS		
Entrée eau	inch	3/4"
Sortie eau	inch	3/4"
Ø Evacuation des buées	mm	21
Trop plein / Vidange Ø	mm	21
DIMENSIONS / DIMENSIONS D'EMBALLAGE		
Largeur nette / Largeur brute	mm	551 / 570
Profondeur nette / Profondeur brute	mm	1.272,6 / 1.350
Hauteur nette / Hauteur brute	mm	1.022,3 / 1.450
Poids net / Poids brut	Kg	60 / 80
Volume	m ³	0,71 / 1,11

