MP-A
Mesas de repaso sin caldera

PRESTACIONES

MP-A / MP-AS / MP-ASV

Modelos equipados con un aspirador, sin caldera eléctrica (para conectar a red de vapor):
• Mesa aspirante + plancha con plato universal calentado eléctricamente.
• Temperatura del plato regulable a través de un termostato.
• Aspirador monofásico.
• Dimensiones de trabajo:1.200 x 400 x 250 mm
• Funciona mediante pedal.
• Alimentación de agua y control de presión automáticos
• Bomba de agua
• Para conectar a red de vapor.
• Altura de plato regulable para modelo MP-AS de 750 hasta 950 mm

MP-A: Calentada, aspirante

MP-AS: Calentada, aspirante, soplante
• Dispositivo de aspiración y soplado monofásico integrado, controlado por doble pedal
• Requiere suministro externo de aire comprimido (consumo 5 l/min)

MP-ASV : Calentada, aspirante, soplante y vaporizante
• Dispositivo de aspiración y soplado monofásico integrado, controlado por doble pedal
• Requiere suministro externo de aire comprimido (consumo 5 l/min)



OPCIONES

• Brazo planchamangas aspirante para MP-A/MP-A-C/MP-AS/MP-AS-C
• Pistola vapor para MP-A/MP-A-C/MP-AS/MP-AS-C
• Carril con luz para deslizamiento de la plancha MP-A/MP-A-C/MP-AS/MP-AS-C

CAPACIDAD	UNIT.	MP-A
Caldera	-	NO
Capacidad caldera	l	-
Dimensiones plato	mm	1.200 x 400 x 250
Altura de plato regulable	-	N/A
OPCIONES		
Brazo aspirante planchamangas	-	OPC.
Pistola vapor	-	OPC.
Carril con luz	-	OPC.
Segunda plancha	-	N/A
POTENCIA		
Motor aspiración	kW	0,45
Motor bomba	kW	-
Resistencia plancha	kW	0,83
Resistencia mesa	kW	1
Resistencia caldera	kW	-
Resistencia brazo planchamangas (opcion)	kW	0,09
CONEXIONES		
Ø Entrada agua	BSP	-
Ø Salida agua boiler	BSP	-
Ø Entrada vapor	BSP	1/4"
Presión vapor	BAR	-
Consumo vapor	kg/h	5
Ø Entrada air	BSP	-
Presión aire	BAR	-
Consumo de aire	Nl/min	-
DIMENSIONES TOTALES / DIMENSIONES CON EMBALAJE		
Ancho neto / Ancho bruto	mm	1.480 / 1.520
Profundo neto / Profundo bruto	mm	480 / 580
Alto neto / Alto bruto	mm	930 / 1.120
Peso neto / Peso bruto	kg/h	66 / 82
Volumen	m3	0,66 / 0,98
OTROS		
Volatje 50-60 Hz	Hz	230V I 50
Nivel sonoro	dB	68