



PRESTACIONES

TPC-08A - TPC-A / TPC-BA / TPC-VBA / TPC-A

Modelos equipados con un aspirador y una caldera eléctrica incorporados :

- Mesa aspirante, con plato calentado eléctricamente, temperatura regulable a través de un termostato.
- Con plato estándar (1.200 x 400 x 250) excepto TPC-08 A, dimensiones del plato: 1100 x 380 x 270 mm
- Caldera a funcionamiento eléctrico incorporada con alimentación automática.
- Válvula de vaciado y bomba de alimentación.
- Plancha de vapor
- Control automático de la presión.
- Suministro de agua automático
- Control mediante pedal
- Altura de plato regulable para modelos TPC-A PLUS y TPC-BA : de 750 hasta 950 mm

TPC-08 A / TPC-A / TPC-A PLUS : Calentada, aspirante

TPC-BA: Calentada, aspirante, soplante

- Dispositivo de aspiración y soplado monofásico integrado, controlado por doble pedal
- Requiere suministro externo de aire comprimido (consumo 5 l/min)

TPC-VBA : Calentada, aspirante, soplante y vaporizante

- Dispositivo de aspiración y soplado monofásico integrado, controlado por doble pedal
- Requiere suministro externo de aire comprimido (consumo 5 l/min)



OPCIONES

- Brazo planchamangas aspirante para TPC-08 A

CAPACIDAD		UNIT.	TPC-08 A
Caldera		-	SI
Capacidad caldera		l	4
Dimensiones plato		mm	1.100 x 380 x 270
Altura de plato regulable		-	N/A
OPCIONES			
Brazo aspirante planchamangas		-	OPC.
Pistola vapor		-	N/A
Carril con luz		-	N/A
Segunda plancha		-	N/A
POTENCIA			
Motor aspiración		kW	0,13
Motor bomba		kW	-
Resistencia plancha		kW	0,8
Resistencia mesa		kW	0,7
Resistencia caldera		kW	1,45
Resistencia brazo planchamangas (opcion)		kW	0,09
CONEXIONES			
Ø Entrada agua		BSP	-
Ø Salida agua boiler		BSP	-
Ø Entrada vapor		BSP	-
Presión vapor		BAR	2,8
Consumo vapor		kg/h	-
Ø Entrada air		BSP	-
Presión aire		BAR	-
Consumo de aire		NI/min	-
DIMENSIONES TOTALES / DIMENSIONES CON EMBALAJE			
Ancho neto / Ancho bruto		mm	1.380 / 1.300
Profundo neto / Profundo bruto		mm	380 / 540
Alto neto / Alto bruto		mm	930 / 1.160
Peso neto / Peso bruto		kg/h	43 / 57
Volumen		m3	0,49 / 0,81
OTROS			
Volatje 50-60 Hz		Hz	230V 50
Nivel sonoro		dB	70

