MP-4 A-C
Mesas de repaso con caldera

PRESTACIONES

MP-4 A-C / MP-A-C / MP-AS-C / MP-ASV-C / MP-AC PLUS

Modelos equipados con un aspirador y una caldera eléctrica incorporados :
• Mesa aspirante, con plato calentado eléctricamente, temperatura regulable a través de un termostato.
• Con plato estándar (1.200 x 400 x 250) excepto MP-4 A-C, dimensiones del plato: 1100 x 380 x 270 mm
• Caldera a funcionamiento eléctrico incorporada con alimentación automática.
• Válvula de vaciado y bomba de alimentación.
• Plancha de vapor
• Control automático de la presión.
• Suministro de agua automático
• Control mediante pedal
• Altura de plato regulable para modelos MP-AC PLUS y MP-AS-C : de 750 hasta 950 mm

MP-4 A-C / MP-A-C / MP-AC PLUS : Calentada, aspirante

MP-AS-C: Calentada, aspirante, soplante
• Dispositivo de aspiración y soplado monofásico integrado, controlado por doble pedal
• Requiere suministro externo de aire comprimido (consumo 5 l/min)

MP-ASV-C : Calentada, aspirante, soplante y vaporizante
• Dispositivo de aspiración y soplado monofásico integrado, controlado por doble pedal
• Requiere suministro externo de aire comprimido (consumo 5 l/min)



OPCIONES

• Brazo planchamangas aspirante para MP-4 A-C

CAPACIDAD	UNIT.	MP-4 A-C
Caldera	-	SI
Capacidad caldera	l	4
Dimensiones plato	mm	1.100 x 380 x 270
Altura de plato regulable	-	N/A
OPCIONES		
Brazo aspirante planchamangas	-	OPC.
Pistola vapor	-	N/A
Carril con luz	-	N/A
Segunda plancha	-	N/A
POTENCIA		
Motor aspiración	kW	0,13
Motor bomba	kW	-
Resistencia plancha	kW	0,8
Resistencia mesa	kW	0,7
Resistencia caldera	kW	1,45
Resistencia brazo planchamangas (opcion)	kW	0,09
CONEXIONES		
Ø Entrada agua	BSP	-
Ø Salida agua boiler	BSP	-
Ø Entrada vapor	BSP	-
Presión vapor	BAR	2,8
Consumo vapor	kg/h	-
Ø Entrada air	BSP	-
Presión aire	BAR	-
Consumo de aire	Nl/min	-
DIMENSIONES TOTALES / DIMENSIONES CON EMBALAJE		
Ancho neto / Ancho bruto	mm	1.380 / 1.300
Profundo neto / Profundo bruto	mm	380 / 540
Alto neto / Alto bruto	mm	930 / 1.160
Peso neto / Peso bruto	kg/h	43 / 57
Volumen	m3	0,49 / 0,81
OTROS		
Volatje 50-60 Hz	Hz	230V I 50
Nivel sonoro	dB	70