

## FONCTIONNALITÉS

### TOPPER / TOPPER-C

DEUX MODELES :

- **TOPPER** : à raccorder sur centrale vapeur
- **TOPPER-C** : autonome avec chaudière incorporée

Prêt pour raccordement sur réseau vapeur ou autonome avec chaudière électrique incorporée.

Le modèle TOPPER peut être installé avec un générateur de vapeur SB-24 - 12 kw.

Programmeur 9 cycles de travail entièrement automatisés avec contrôle du temps de vaporisation et de soufflerie par minuterie.

Tension latérale du bassin du pantalon

Chariot tendeur-bassin, réglable en hauteur et pinces de fermeture pour les jambes en inox.

3 régulateurs de pression, indicateur de taille manuel.

Ventilateur triphasé incorporé.

Régulation mécanique du flux d'air.

Compteur électronique de vêtements.

Nécessite le branchement sur air comprimé: pression de travail air 5 bar, consommation 40 NI/min.

Tension 230/400V III 50-60Hz



DONNEES GENERALES	UNIT.	TOPPER-C
Chaudière	-	OUI
Capacité chaudière	L	5
Groupe fer	-	-
Pistolet vapeur	-	-
PUISSANCES		
Moteur pompe	HP	-
Puissance chaudière	kW	6
Moteur ventilateur	kW	1-1,5
CONNEXIONS		
Ø Entrée eau	BSP	-
Ø Vidange chaudière	BSP	-
Ø Entrée vapeur	BSP	-
Ø Condensats	BSP	-
Pression vapeur	bar	5
Consommation vapeur	Kg/h	-
Ø Entrée air	BSP	1/4"
Ø Sortie air	mm	-
Pression air	bar	5
Consommation air	NI/min	40
DIMENSIONS HORS TOUT / DIMENSIONS D'EMBALLAGE		
Largeur nette / Largeur brute	mm	1.115 / 1.210
Profondeur nette / Profondeur brute	mm	630 / 780
Hauteur nette / Hauteur brute	mm	1.950 / 2.100
Poids net / Poids brut	kg	165 / 225
Volume	m <sup>3</sup>	1,37 / 1,98
AUTRES		
Tension	V	230/400V 3~ 50-60
Niveau sonore	dB	70

