



TFC-AVS

## Mesas de repaso con caldera



### PRESTACIONES

TFC-A / TFC-AR / TFC-AS / TFC-AVS

#### Modelos equipados con un aspirador y una caldera eléctrica incorporados :

- Mesa aspirante, con plato calentado eléctricamente, temperatura regulable a través de un termostato.
- Con plato estándar (1.200 x 400 x 250).
- Caldera a funcionamiento eléctrico incorporada con alimentación automática.
- Válvula de vaciado y bomba de alimentación.
- Plancha de vapor
- Control automático de la presión.
- Suministro de agua automático
- Control mediante pedal
- Altura de plato regulable para modelos TFC-AR y TFC-AS: de 750 hasta 950 mm

**TFC-A:** Calentada, aspirante

**TFC-AS:** Calentada, aspirante, soplante

- Dispositivo de aspiración y soplado monofásico integrado, controlado por doble pedal
- Requiere suministro externo de aire comprimido (consumo 5 l/min)

**TFC-AVS:** Calentada, aspirante, soplante y vaporizante

- Dispositivo de aspiración y soplado monofásico integrado, controlado por doble pedal
- Requiere suministro externo de aire comprimido (consumo 5 l/min)



### OPCIONES

- Brazo planchamangas aspirante para TF-AVS/TFC-AVS
- Pistola vapor para TF-AVS/TFC-AVS
- Carril con luz para deslizamiento de la plancha TF-AVS/TFC-AVS
- Segunda plancha (sólo modelos con caldera)

CAPACIDAD	UNIT.	TFC-AVS
Caldera	-	SI
Capacidad caldera	l	7
Dimensiones plato	mm	1.200 x 400 x 250
Altura de plato regulable	-	N/A
OPCIONES		
Brazo aspirante planchamangas	-	OPC.
Pistola vapor	-	OPC.
Carril con luz	-	OPC.
Segunda plancha	-	OPC.
POTENCIA		
Motor aspiración	kW	0,45
Motor bomba	kW	0,75
Resistencia plancha	kW	0,83
Resistencia mesa	kW	-
Resistencia caldera	kW	6-7,5
Resistencia brazo planchamangas (opcion)	kW	0,09
CONEXIONES		
Ø Entrada agua	BSP	3/8"
Ø Salida agua boiler	BSP	3/8"
Ø Entrada vapor	BSP	-
Presión vapor	BAR	4,5
Consumo vapor	kg/h	-
Ø Entrada air	BSP	1/4"
Presión aire	BAR	4-8
Consumo de aire	NI/min	5
DIMENSIONES TOTALES / DIMENSIONES CON EMBALAJE		
Ancho neto / Ancho bruto	mm	1.680 / 1.880
Profundo neto / Profundo bruto	mm	580 / 680
Alto neto / Alto bruto	mm	920 / 1.270
Peso neto / Peso bruto	kg/h	141 / 165
Volumen	m3	0,90 / 1,62
OTROS		
Volatje 50-60 Hz	Hz	230/400V III
Nivel sonoro	dB	75

