



MP-ASV-C

Tables de repassage avec chaudière



FONCTIONNALITÉS

MP-4 A-C / MP-A-C / MP-AS-C / MP-ASV-C / MP-AC PLUS

Modèles équipés d'un électro-aspirateur et d'une chaudière électrique incorporés :

- Table aspirante, avec plateau chauffé électriquement, température réglable par thermostat.
- chaudière électrique automatique incorporée.
- Plateau standard (1.200 x 400 x 250 mm) sauf MP-4 A-C, dimensions plateau : 1100 x 380 x 270 mm
- Vidange et pompe d'alimentation.
- Fer électrique vaporisant
- Contrôle automatique de la pression.
- Alimentation d'eau automatique.
- Commande par pédale
- Hauteur de plateau réglable pour les modèles MP-AC PLUS et MP-AS-C : de 750 à 950 mm

MP-4 A-C / MP-A-C / MP-AC PLUS : Chauffante, aspirante

MP-AS-C : Chauffante, aspirante, soufflante

- Dispositif d'aspiration et de soufflage monophasé intégré, contrôlé par double pédale
- Nécessite une alimentation externe en air comprimé (consommation 5 l/min)

MP-ASV-C : Chauffante, aspirante, soufflante et vaporisante

- Dispositif d'aspiration et de soufflage monophasé intégré, contrôlé par double pédale
- Nécessite une alimentation externe en air comprimé (consommation 5 l/min)



OPTIONS

- Jeannette avec bras aspirant pour MP-ASV/MP-ASV-C
- Pistolet vapeur pour MP-ASV/MP-ASV-C
- Roulette et rail pour fer avec éclairage pour MP-ASV/MC-ASV-C
- 2ème fer (modèles avec chaudière uniquement)

| CAPACITÉ | UNIT. | MP-ASV-C |
|--|--------|-------------------|
| Chaudière | - | OUI |
| Capacité chaudière | l | 7 |
| Dimensions plateau | mm | 1.200 x 400 x 250 |
| Hauteur de plateau réglable | - | N/A |
| OPTIONS | | |
| Jeannette avec bras modèle manche aspirant | - | OPT. |
| Pistolet vapeur | - | OPT. |
| Roulette et rail avec équilibreur et éclairage | - | OPT. |
| Second fer | - | OPT. |
| PUISSANCES | | |
| Moteur aspiration | kW | 0,45 |
| Moteur pompe | kW | 0,75 |
| Puissance fer | kW | 0,83 |
| Puissance table | kW | - |
| Puissance chaudière | kW | 6-7,5 |
| Puissance bras (option) | kW | 0,09 |
| CONNEXIONS | | |
| Ø Entrée eau | BSP | 3/8" |
| Ø Vidange chaudière | BSP | 3/8" |
| Ø Entrée vapeur | BSP | - |
| Pression vapeur | BAR | 4,5 |
| Consommation vapeur | kg/h | - |
| Ø Entrée air | BSP | 1/4" |
| Pression air | BAR | 4-8 |
| Consommation air | NI/min | 5 |
| DIMENSIONS HORS TOUT / DIMENSIONS D'EMBALLAGE | | |
| Largeur nette / Largeur brute | mm | 1.680 / 1.880 |
| Profondeur nette / Profondeur brute | mm | 580 / 680 |
| Hauteur nette / Hauteur nette | mm | 920 / 1.270 |
| Poids net / Poids brut | kg/h | 141 / 165 |
| Volume | m3 | 0,90 / 1,62 |
| AUTRES | | |
| Tension 50-60 Hz | Hz | 230/400V III |
| Niveau sonore | dB | 75 |

