



# WREC-150 T1

## Depósitos de recuperación de agua

### AQUABAC



### EFICIENCIA

Hasta un 70% de ahorro de agua y un 40% de ahorro de energía  
Ahorro de detergentes



### MANTENIMIENTO

Plug and play  
Requiere poco espacio  
Depósitos autolimpiables con programas preestablecidos (con lavadoras equipadas con el control ET2)  
Depósitos extraíbles para fácil limpieza y mantenimiento



### OTROS

1, 2 o 3 depósitos  
Paneles en skinplate gris  
Depósitos de polietileno de alta densidad  
2 sensores de nivel de agua en cada depósito  
Depósitos de 80 lts para lavadoras frontales de 11 a 18kg y barrera 16 kg  
Depósitos de 150 lts para lavadoras frontales de 22 a 28kg y barrera 22 kg



DEPÓSITOS	UNIT.	WREC-150 T1
Depósitos	L.	150x1
Capacidad lavadoras frontales	Kg	28-35
Capacidad lavadoras barrera	Kg	27-35
Mueble exterior	-	Skinplate
CONEXIONES		
Entrada de agua	inch	3/4"
Salida de agua	inch	3/4"
Ø Salida de vahos	mm	21
Desagüe Ø	mm	21
Tensión	V	230V I
DIMENSIONES NETAS/ DIMENSIONES CON EMBALAJE		
Ancho neto / Ancho bruto	mm	551 / 570
Profundo neto / Profundo bruto	mm	1.273 / 1.350
Alto neto / Alto bruto	mm	608 / 1.010
Peso neto / Peso bruto	Kg	75 / 96
Volumen	m <sup>3</sup>	0,43 / 0,78

